

Bulk Master™ Sand Blast (120-150) D 喷砂管

旧称 - 429W



颜色	软管内径		软管外径		工作压力		吸入压力	最小弯曲半径	重量	长度	包装	产品编号
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(psi)	(Bar)	(In. Hg)	(in)	(Lbs.)	(ft)		
黑色	1/2	12.7	1.23	31.2	150	10.3	25.0	5.0	.55	50	PLT	4129-0085
黑色	3/4	19.1	1.50	38.1	150	10.3	15.0	8.0	.70	50	PLT	4129-0086
黑色	1	25.4	1.63	41.4	150	10.3	5.0	12.0	.70	50	PLT	4129-0256
黑色	1	25.4	1.87	47.5	150	10.3	5.0	12.0	.96	50	PLT	4129-0100
黑色	1 1/4	31.8	2.16	54.9	150	10.3	5.0	12.0	1.12	50	PLT	4129-0105
黑色	1 1/2	38.1	2.37	60.2	135	9.3	5.0	18.0	1.56	50	PLT	4129-0150
黑色	2	50.8	2.94	74.7	120	8.3	5.0	20.0	2.00	50	PLT	4129-0200

推荐用途: 沙子，短程吹送以及任何高速耐磨物料的输送。

温度: -40°F 至 +150°F (-40°C 至 +66°C)无间断服务。

内胶层: D3类（天然橡胶），黑色，导静电。

增强层: 合成高强度纤维及钢丝螺旋。

外胶层: D类（丁苯橡胶），黑色波纹外表伴灰色螺旋色带。

设计系数: 4:1