

Food Master® XTreme™ 250SD CR

旧称 - Food & Beverage Master®



颜色	软管内径		软管外径		工作压力		吸入压力	最小弯曲半径	重量	长度	包装	产品编号
	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(psi)	(Bar)	(In. Hg)	(in)	(Lbs.)	(ft)		
灰色	3/4	19.1	1.22	31.0	250	17.2	30.0	2.0	.42	100	PLT	3132-0263
灰色	1	25.4	1.48	37.6	250	17.2	30.0	3.0	.52	100	PLT	3132-0264
灰色	1 1/2	38.1	2.07	52.6	250	17.2	30.0	4.5	.90	100	PLT	3132-0265
灰色	1 1/2	38.1	2.07	52.6	250	17.2	30.0	4.5	.90	200	PLT	3132-0066
灰色	2	50.8	2.62	66.5	250	17.2	30.0	6.0	1.21	100	PLT	3132-0266
灰色	2 1/2	63.5	3.25	82.6	250	17.2	30.0	12.0	1.82	100	PLT	3132-0267
灰色	2 1/2	63.5	3.25	82.6	250	17.2	30.0	12.0	1.81	200	PLT	3132-0067
灰色	3	76.2	3.86	98.0	250	17.2	30.0	18.0	2.46	100	PLT	3132-0268
灰色	4	101.6	4.88	124.0	250	17.2	30.0	36.0	3.24	100	PLT	3132-0269
白色	3/4	19.1	1.22	31.0	250	17.2	30.0	2.0	.42	100	PLT	3132-0222
白色	1	25.4	1.48	37.6	250	17.2	30.0	3.0	.52	100	PLT	3132-0216
白色	1 1/2	38.1	2.07	52.6	250	17.2	30.0	4.5	.90	100	PLT	3132-0217
白色	2	50.8	2.62	66.5	250	17.2	30.0	6.0	1.19	100	PLT	3132-0218
白色	2 1/2	63.5	3.25	82.6	250	17.2	30.0	12.0	1.82	100	PLT	3132-0219
白色	3	76.2	3.86	98.0	250	17.2	30.0	18.0	2.47	100	PLT	3132-0220
白色	4	101.6	4.88	124.0	250	17.2	30.0	36.0	3.24	100	PLT	3132-0221

推荐用途: 要求FDA卫生论证的牛奶, 果汁, 软饮料, 药品, 化妆品及水基产品输送。适用于需要卫生软管并通过真空, 气动及动力输送的干燥货物。

温度: -40°F 至 +230°F (-40°C 至 +110°C) 持续服务。

结构: 内胶层: S类 (Sanitron™), 白色。
增强层: 合成高强度棉线内含导静电的细丝。弹性螺旋单丝提供抗压抗扭结的能力。
外胶层: P类三元乙丙橡胶, 白色或灰色波纹状外表上有酒红色螺旋色带。其他颜色根据特殊订单可定制。

标准: 满足FDA, 3A-Class 3和USDA标准。